



Codering:	20191469GKBUW	
Betreft	Gecontroleerde Gelijkwaardigheidsverklaring	
Toepassing:	NEN 7120, ISSO 82.1 NV en ISSO 75.1	
Fabrikant:	VoRa Trading BV	
Type:	SuperFoil SF19+, SF40 en SF60 aangebracht onder een vloer , verklaring voor wanden en hellende daken zie verklaring 20150744GGBKUW)	
Ingangsdatum verklaring		
Geldigheidsduur verklaring		
Voor toepassing in NEN 7120 (EPC)		
SuperFoil aangebracht onder vloer		R_d* [m²K/W] vloer
SF19+ dikte 45 mm met 1 hermetisch gesloten spouw van 50 mm ¹		2,96
SF19+ dikte 45mm met 2 hermetisch gesloten spouwen beide 50 mm ¹		4,38
SF19+ dikte 45mm met hermetisch gesloten spouw van 175 mm + kruipruimte ¹		4,48
SF40 dikte 65 mm met 1 hermetisch gesloten spouw van 50 mm ¹		4,04
SF40 dikte 65mm met 2 hermetisch gesloten spouwen beide 50 mm ¹		5,46
SF40 dikte 65mm met hermetisch gesloten spouw van 175 mm + kruipruimte ¹		5,56
SF60 dikte 100 mm met 1 hermetisch gesloten spouw van 50 mm ¹		4,96
SF60 dikte 100 mm met 2 hermetisch gesloten spouwen beide 50 mm ¹		6,38
SF60 dikte 100 mm met hermetisch gesloten spouw van 175 mm + kruipruimte ¹		6,48
<p>* R_c waarden moet worden berekend met NEN 1068 rekening houden met invloed van montage.</p> <p>¹ Voor hermetisch gesloten spouwen dienen tenminste folies tegen vloerbeschot te worden geplakt en moeten de koppen van de spouwen worden dichtgezet !!!</p> <p>De R_d-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies SuperFoil SF19+ , SF40 of SF60 met een bepaalde dikte is toegepast. Let op R_c-waarde moet nog berekend worden met NEN 1068 rekening houden met invloed van montage (bevestigingsmateriaal)</p> <p>Vervolg zie volgende bladzijde.</p>		



Voor toepassing in ISSO 82.1 NV en ISSO 75.1	
SuperFoil aangebracht onder vloer	R_{d^*} [m^2K/W]
SF19+ dikte 45 mm met 1 hermetisch gesloten spouw van 50 mm ¹ , bevestiging met regelwerk/nagels ²	2,62
SF19+ dikte 45mm met 2 hermetisch gesloten spouwen beide 50 mm ¹ , bevestiging met regelwerk/nagels ²	3,71
SF19+ dikte 45mm met hermetisch gesloten spouw van 175 mm + kruipruimte ¹ , bevestiging met lijnen	4,35
SF40 dikte 65 mm met 1 hermetisch gesloten spouw van 50 mm ¹ , bevestiging met regelwerk/nagels ²	4,31
SF40 dikte 65mm met 2 hermetisch gesloten spouwen beide 50 mm ¹ , bevestiging met regelwerk/nagels ²	4,51
SF40 dikte 65mm met hermetisch gesloten spouw van 175 mm + kruipruimte ¹ , bevestiging met lijnen	5,71
SF60 dikte 100 mm met 1 hermetisch gesloten spouw van 50 mm ¹ , bevestiging met regelwerk/nagels ²	4,23
SF60 dikte 100 mm met 2 hermetisch gesloten spouwen beide 50 mm ¹ , bevestiging met regelwerk/nagels ²	5,32
SF60 dikte 100 mm met hermetisch gesloten spouw van 175 mm + kruipruimte ¹ , bevestiging met lijnen	5,96

¹ Voor hermetisch gesloten spouwen dienen tenminste folies tegen vloerbeschot te worden geplakt en moeten de koppen van de spouwen worden dichtgezet !!!

² Bevestigd volgens voorschrift m.b.v. regelwerk en nagels, 4 montage punten/m²

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel (voor toepassing in ISSO 82.1 NV en ISSO 75.1) mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies SuperFoil SF19+, SF40 of SF 60 met een bepaalde dikte is toegepast conform de beschreven bevestigingsmethode.